

<b>Nimetus:</b>	<b>Falu Vapen - Muldvärv</b>	
<b>Värvitüüp:</b>	Muldvärv	
<b>Art. Nr.</b>	504- Baas A; 500- Bas C; 507 ooker kollane; 505 - segamine	
<b>Kasutusala:</b>	Värvimiseks <u>saetud</u> puitpinnale.	
<b>Eeltöötlus:</b>	<b>Uus pind:</b> eemalda mustus ja tolm. Kui laudis eelnevalt kaetud transportkrunt värviga -on vajalik kindel olla, kas antud krunt on ülevärvitav muldvärviga <b>Varem muldvärviga värvitud pind:</b> Harja maha kõik lahtine värv, kui paksem kiht - kasuta terasharja. Puhasta tekkinud tolm pehme harjaga. Pese fassaadipesu ainega, loputa korralikult veega . Enne värvimist kontrolli, et pind on kuiv ( max. 17 % niiskustase) <b>Kui risk hallituseks:</b> siis töötle fassaad enne värvimist hallituse vastase vahendiga. Teised aluspinnad, kui eelnevalt mainitud,ei sobi muldvärviga värvimiseks. NB! Kui pind on eelnevalt värvitud olnud kõrge linaõli sisalduse värviga , siis antud värv ei sobi.	
<b>Värvimine:</b>	Sega värv korralikult segi (ka vahepeal segades). Kui puit on uus - siis värvi esimene kord lahjendatud (10–20 % leiget vett) värviga. Oota vähemalt 1 ööpäev ja värvi teist korda lahjendamata värviga. Värvi õhuke kiht ja töötle värv puidu sisse, kuni korralikult kaetud.	
<b>Värvitoon:</b>	Värvitoon saadakse värvi segamis masinat kasutades. Kui kahtled, võta meiega sidet – kas Teie värvisüsteem masinas on sobilik.	
<b>Katmine:</b>	Pintsel	
<b>Värvikulu ja paksus:</b>	1 liiter katab ca. 3 m <sup>2</sup>	Teoreetiliselt kuivkiht 73 µm. Ei soovita kuiva kihti üle 100 µm
<b>Kuivamisaeg:</b>	Tolmukuiv : peale 1 tundi Täiesti kuiv peale 24 tundi	Täielik veepüsivus peale ca. 1 nädal
<b>Lahusti:</b>	Leige vesi, tavaliselt ei vaja lahjendamist	
<b>Töövahendite puhastus:</b>	Seebivesi	

## Tehniline INFO

<b>Linaõli sisaldus</b>	6 – 8 %	
<b>Kuivaine sisaldus:</b>	Kaalus: 32%± 3	Mahus : 22%± 2
<b>VOC:</b>	VOC- piirmäär (Kat A/d) 130g/l (2010) Tootes VOC: 0 g/l	
<b>Tihedus :</b>	1,13-1,19 Kg/l	
<b>Läige :</b>	Täismatt	

<b>Ladustus:</b>	Hoida kuivas ja mitte alla temp. + 5 °C
<b>Ladustusaeg:</b>	Avamata pakend 2 aastat

See toote info on koostatud parimatel firma teadmistel mida omame ja on mõeldud üldinfoks toote kohta. Sellega ei kaasne aga mingit garantiid , kui need ei vasta tarne tingimuste Rootsi värvitootjate liidus..

## FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	<a href="mailto:faluvapen@rotmotaverken.se">faluvapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>