



Roheline
RAL 6000



Must
RAL 9005

PIHUSTATAV KOOLITAHVLIVÄRV 400 ml



Koolitahvlivärviga saab teha "tahvli" kapiuksele seinale jne. Koolitahvlivärv sobib peaaegu kõigi aluspindadega nt. puit, kõva plastik, metall, kivi, klaas ja betoon. Peale kuivamist võib värvitud pinnale kriidiga kirjutada ning pinda saab veega puhastada. Pihusti punane osa on pööratav ning see võimaldab reguleerida pihustilehvikut horisontaalselt või vertikaalselt, mis omakorda muudab värvimise lihtsamaks.

Kuna tootes kasutatavad lahustid võivad teatud plastmaterjalidega (polükarbonaadid, akrüülid) reageerida, siis plastpindade korral soovime enne värvimist kindlasti kontrollida toote sobivust pinnaga. Selleks pihustage veidi värvi pinna vähemnähtavale osale. Värvu vähemalt kaks kihti ja lase eelmisel kihil kuivada, kuni pind muutub matiks. Läige: vähem kui 20 (matt). maht: 400ml katvus: ~1-1,5m². Kuivamisaeg: (20 °C) ... Tolmukuiv 5-10 min Puutekuiv 15 min, läbikuiv umbes 24 tundi. Kuivamisaeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja kihi paksusest. Temperatuuritaluvus: u. 110 °C

KVALITEET JA OMADUSED

Patenteeritud tehnoloogia
Kõrgekvaliteediline akrüülvärv
Uut kihti võib värvida nii kuivamata kui kuivale värvile
Väga hea katvusega
Väga hea nakkuvus
Madalsurvega
Ei valgu
Tasandub kiiresti
Kuivab kiiresti
Moodustab tasase ja kõva pinna
Sobib sise- ja välitingimustes
Vastupidav ilmastikule ja päikesele
Löögi- ja kriimustuskindel elastne pind
Poleeritav

Katvus: Sõltuvalt aluspinnast u. 1-1,5m²
Kuivamisaeg (20 °C, 50% suhteline õhuniiskus):
Tolmukuiv 5 - 10 minutit
Puutekuiv u. 15 min
Läpikuiv u. 24 h
Kuivamisaeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja kihi paksusest.
Temperatuuritaluvus: u. 110 °C

EU VOC -PIIRMÄÄR: II B (e) VOC max. 840g/l (2010),
VOC 610,47g/l

LADUSTAMINE: 60 kuud
(+10 – + 25 °C, suhteline õhuniiskus max. 60%)

MAHT: 400 ml

PAKEND: 6 kpl

FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Sideaine: Akrüül
Värv: must / roheline matta.
Löhn: Lahusti
Läige (DIN 67530): matt alla 20

1801010 – Must RAL 9005
EAN 6412490032609

1801010 – Roheline RAL 6000
EAN 6412490032616

